



Chéneaux : plan de montage

1

Fixez vos supports

A En bout de panne pour auvent (*photo A*)

B Sur poteau ou sur mur (*photo B*)

Grace à la crémaillère, vous ajusterez à la longueur voulue, maxi.




2

Disposez vos élices de raccordement sur chaque longueur de chéneau puis à l'aide des baguettes fournies dans le kit d'assemblage, soudez ces dernières sous les chéneaux (*photo C*)



3

Positionnez votre naissance, tracez à l'intérieur puis à l'aide d'une scie sauteuse, découpez votre chéneau (*Photo D*). Placez ensuite vos embouts de chéneaux et soudez ces derniers (*photos E*). Soudez votre naissance (*photo F*).



4

A l'aide de la bombe galva à froid protégez vos soudures de la corrosion.



5

Disposez le joint d'étanchéité dans la partie restante de l'élice (*photo G*)

6

positionnez vos chéneaux dans les supports et les assembler avec les boulons poëliers de 10/20 (7 par élice) (*photo H*)



Exemple de chéneau assemblé en bout de panne avec doublenance et descente d'eau.

Prévoir : 1 support tous les 4/5 ou 6 mètres en fonction de l'écartement de vos pannes ou poteaux.

Prévoir : 1 naissance pour 160 m² de toiture.