

### CUVE À ENTERRER SIMPLE PAROI POUR EAUX PLUVIALES 25000L REVÊTEMENT BITUMEUX

Pour récupération des  
eaux de pluie ou eaux  
usées



Revêtement polyuréthane  
testé 2500 volts, et  
revêtement bitumeux  
pour réserve à incendie

Contenance :  
25000L

| Capacité normale | Diamètre extérieur |      | Long. virole | Longueur totale Hors tout |      | Entraxe TH. | Epaisseur |    |      |    | Poids total      |                  |                  | Entraxe berceaux aériens | Ceinture d'encrage |        |
|------------------|--------------------|------|--------------|---------------------------|------|-------------|-----------|----|------|----|------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------|
|                  | S.P.               | D.P. |              | S.P.                      | D.P. |             | S.P.      |    | D.P. |    | SP avec berceaux | DP avec berceaux | DP sans berceaux |                          | Nb                 | Code E |
|                  |                    |      |              |                           |      |             | F.        | V. | F.   | V. |                  |                  |                  |                          |                    |        |
| 25000            | 2500               | 2520 | 4690         | 5545                      | 5560 | 1000        | 6         | 6  | 5    | 4  | 2684             | 4309             | 4049             | 3480                     | 3                  | 2170   |